

I COLORI DELLA SEMPLICITÀ

ACRIVIL

PAVIMENTO VINILICO
OMOGENEO COESTRUSO
E CALANDRATO



SOGEP

THE NATURE OF PLASTICS

 MADE IN ITALY

ACRIVIL



863



863/GL



391

391/GL



21

21/GL




23

23/GL




71

71/GL



58

58/GL



10

10/GL



45

45/GL




931

931/GL



34

34/GL



32

32/GL

Pavimento vinilico omogeneo coestruso e calandrato.

Art 1108: superficie ardesia

Art 1109: superficie liscia glitterata

Dimensioni:

piastrelle 33,3x66,6 cm
scatole da 26 piastrelle,
pari a 5,72 mq

piastrelle 37x37 cm
scatole da 38 piastrelle,
pari a 5,20 mq

Spessore: 2,2 mm

Peso: 3,5 kg/mq ca.

Resistenza al fuoco:

CE classe Bfl-s1

Resistenza agli agenti


chimici: resiste a tutti i prodotti di comune impiego. No ai solventi aromatici, chetonici e clorurati.

Colori da campionario:

minimo 5 scatole per colore

Colori a richiesta: minimo 100 mq. per colore

Su richiesta: versione profumata

 Tutte le materie prime utilizzate da Sogega sono acquistate da fornitori qualificati e conformi alla normativa REACH.

Come tutti i pavimenti vinilici, può essere soggetto alle impronte scure provocate da pneumatici o da qualsiasi tipo di ruote, piedini, ecc. in gomma. Effettuare la posa ad una temperatura ambiente di almeno 18°C, mantenendo tale condizione nelle 24 ore precedenti e successive all'installazione.