

POTERE BLOCCANTE

LEGAFLOOR

PAVIMENTO VINILICO
AUTOBLOCCANTE
RESISTENTE ALL'URTO
E ALL'ABRASIONE

SOGEA

THE NATURE OF PLASTICS

 MADE IN ITALY

LEGAFLOOR



Art. 2002
Disegno ardesia
Piastrille: 30x30 cm
Spessore: 0,85 cm
Colori: grigio chiaro, grigio scuro e nero



Art. 2005
Disegno bollo tondo
Piastrille: 30x30 cm
Spessore: 0,85 cm
Colori: grigio chiaro, grigio scuro, nero, azzurro, rosso e verde

Quantitativo minimo 100 mq
(per quantitativi inferiori chiedere preventivo)



Art. 2008
Mandorlato
Piastrille: 30x30cm
Spessore: 0,85 cm
Colori: argento e nero

Quantitativo minimo 100 mq
(per quantitativi inferiori chiedere preventivo)



Pavimento vinilico componibile, resiliente. Si posa senza colla, senza manodopera specializzata su qualunque superficie sufficientemente liscia, anche umida. Risolve brillantemente problemi di nuove pavimentazioni o ristrutturazioni in tempi brevi e a costi contenuti.

Reazione al fuoco:

CE Classe Bfl-s1

Stabilità dimensionale:

(UNI 7071) 6h 80°C, variazioni -0.8%

Resistenza all'usura:

(ASTM D 1044) abrasimetro Taber carico 1000g mole CS17 perdita peso per 100 giri: 4,8 mg

Peso specifico:

(ASTM D792) 1,39 g/cm³

Penetrazione residua:

(UNI 7071) 0,14 mm

Deformazione sotto carico:

(ASTM D621)
a 10% carico 27 kg/cm²
a 30% carico 89 kg/cm²

Come tutti i pavimenti vinilici, non resiste alle impronte scure provocate da pneumatici o da qualsiasi tipo di ruote, piedini, ecc. in gomma. Inoltre, non essendo incollato, si sconsiglia l'uso di carrelli, muletti e simili. Oltre i 50 mq è necessario l'utilizzo di giunti di dilatazione. Effettuare la posa ad una temperatura ambiente di almeno 18°C, mantenendo tale condizione nelle 24 ore precedenti e successive all'installazione.