

## **COPRISOL - ART. 385**

Copripavimento con strato di calpestio prodotto con una particolare miscela antiusura in PVC e gomma termoplastica e corrispondente mediamente alla metà dello spessore totale. Lo strato inferiore è prodotto con PVC, plastificanti e cariche minerali.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Formato	Teli
Altezza	100 cm
Spessore	1,4 mm
Lunghezza	25 mt pari a 25 mq
Peso	1,8 kg/mq circa
Superficie	Goffrata bollo grosso Ø 20 mm
Reazione al fuoco	Bfl-s1
Certificazione Ce	0987/-CPD/-112
Uni En Iso 9001:2000	IQNet-SQP n° 782
Resistenza agli agenti chimici	Buona agli olii e alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti

**Nota:** Come per tutti i pavimenti vinilici, il contatto prolungato di pneumatici o di elementi in gomma può causare impronte scure indelebili.



## **COPRISOL - ART. 386**

Copripavimento con strato di calpestio prodotto con una particolare miscela antiusura in PVC e gomma termoplastica e corrispondente mediamente alla metà dello spessore totale. Lo strato inferiore è prodotto con PVC, plastificanti e cariche minerali.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Formato	Teli
Altezza	150 cm
Spessore	1,4 mm
Lunghezza	25 mt pari a 37,5 mq
Peso	1,8 kg/mq circa
Superficie	Goffrata bollo grosso Ø 20 mm
Reazione al fuoco	Bfl-s1
Certificazione Ce	0987/-CPD/-112
Uni En Iso 9001:2000	IQNet-SQP n° 782
Resistenza agli agenti chimici	Buona agli olii e alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti

**Nota:** Come per tutti i pavimenti vinilici, il contatto prolungato di pneumatici o di elementi in gomma può causare impronte scure indelebili.

