LASTRA GOFFRATA SIMILGOMMA

SCHEDA TECNICA

Pavimentazione realizzata con una particolare mescola antiusura in PVC plastificato e gomma nitrilica, che unisce le migliori caratteristiche di queste materie prime, rendendo unica la performance tecnico/chimica/meccanica di questo prodotto, idoneo anche per utilizzo in esterno. (Art. 400SG)

Classificazione			
Tipologia	EN 10581	Pavimento vinilico	
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	34 Intenso	
Classificazione industriale legg.	EN ISO 10874	41 Leggero	
Caratteristiche tecniche			
Spessore totale	EN 24346	2,5 mm	
Strato d'usura		> 1,2 mm	
Peso	EN 23997	3,4 kg/mq	
Goffratura		Bollo grosso Ø 20 mm	
Performance			
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1	
Resistività di volume	EN 21920	3,8 x 10^{15} ohm-cm	
Impronta residua	EN 24343	0,09 mm	
Coefficiente di frizione	EN 13893	Classe DS	
Coefficiente di attrito dinamico	B.C.R.A.	eccellente	
Durezza	Shore A	80 ± 5	
Resistenza alla luce	ISO 105-B02	> 7	
Resistenza ai solventi		Tal quale	1,3 mm
		Benzina	1,0 mm
		Olio minerale SAE 20W	0,7 mm
		Detergente Antarox CO-360	1,5 mm
		Acido cloridrico 10%	1,5 mm
		Soluzione acquosa 2% NaOH	1,0 mm
Capacità fisico meccaniche		Buone	
Impermeabilità		Eccellente aria e gas	
Sostenibilità			
Regolamento REACH		Non contiene sostante citate nella lista SVHC	
Riciclabilità		Prodotto 100% riciclabile	
Dimensioni			
Rotoli	EN 24341	1,50 x 15 m	

CE REACH COMPLIANT