

SCHEMA TECNICA

Pavimento in PVC con supporto semiespanso. Disponibile in versione opaca (Art. 350) e lucida (Art. 351).

Classificazione

Tipologia	EN 10581	Pavimento vinilico
Classificazione residenziale	EN ISO 10874	21 Leggero

Caratteristiche tecniche

Spessore totale	EN 24346	2 mm
Strato d'usura		> 0,7 mm
Peso	EN 23997	1,7 kg/mq
Superficie		Liscia opaca (Art. 350) – Lucida (Art. 351)

Performance

Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Impronta residua	EN 24343	0,04 mm
Durezza	DIN 53505	75 Shore A
Resistenza alla luce	ISO 105-B02	> 7
Igienicità		Non contribuisce alla proliferazione batterica
Resistenza sostanze chimiche		Buona resistenza agli acidi e agli alcali diluiti

Sostenibilità e qualità dell'aria

Emissioni formaldeide		Classe E1 (non contiene formaldeide)
Regolamento REACH		Non contiene sostanze citate nella lista SVHC
Riciclabilità		Prodotto 100% riciclabile

Dimensioni

Rotoli 2 mm	EN 24341	1,50 x 20 m
-------------	----------	-------------

