

**ART. 3008SF – ACRIWHEEL ECOGREY/ACRIWHEEL ECOLIGHT**

**ART. 300SF – ACRIWHEEL ECOBLACK**

EcoGrey, EcoLight ed Ecoblack sono le nuove versioni ecologiche di Acriwheel: il nostro pavimento vinilico per uso professionale più popolare e di successo. Realizzati per il 95% in PVC riciclato (dai nostri scarti di produzione), uniscono le prestazioni eccellenti di Acriwheel al rispetto per l'ambiente. Possono essere impiegati in svariati ambiti, dal traffico pedonale alle applicazioni industriali carrellabili, e l'esclusiva giunzione a "puzzle" risulta quasi invisibile quando installata.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Formato	Piastre autoposanti taglio "puzzle"
Dimensione	96 x 48 cm
Spessore	4.0 mm (EcoGrey ed Ecolight) 6.0 mm (EcoBlack)
Peso	6.0 kg/mq circa (EcoGrey ed EcoLight) 9.0 kg/mq circa (EcoBlack)
Superficie	Goffrata EC (Easy Clean)
Reazione al fuoco	Bfl-s1
Coeff. Dinamico di frizione	Classe DS
Resistenza allo scivolamento	R9
Resistenza alla luce	6-7 Scala dei blu
Densità	1,5 g/cm <sup>3</sup>
Durezza (DIN 53505)	94 Shore A
Resistenza abrasione (EN660)	2 mg/1,5 mm <sup>3</sup>

Impronta residua (EN 433)	Residuale 0,04 mm
Resistenza agli agenti chimici	Buona agli olii, ai grassi, ai detergenti ed alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti
Resistenza ai microorganismi	Si
Emissioni di Formaldeide	classe E1 (non contiene Formaldeide)
Marcatura CE	EN 14041:2018
Uni En Iso 9001:2015	IQNet-SQP n° 782

**Nota:** Come per tutti i pavimenti vinilici, il contatto prolungato di pneumatici o di elementi in gomma può causare impronte indelebili. La superficie del supporto di posa deve essere liscia, pulita, uniforme e compatta. Effettuare la posa ad una temperatura ambiente di almeno 18°C, mantenendo tale condizione nelle 24 ore precedenti e successive all'installazione. Inoltre si raccomanda di posare il pavimento lasciando circa 1 cm dai muri perimetrali per la normale dilatazione termica. Il sole battente diretto può provocare dilatazioni come per qualsiasi piastrella resiliente non incollata. Per superfici particolarmente ampie o situazioni complesse si consiglia di contattare il nostro ufficio tecnico.